

E•LDS: BEDIENGERÄT BT 300 X REIHE



BT 300 S



BT 300 M



BT 300 C

Besondere Funktions- und Leistungsmerkmale

- ▶ Einstellen aller Parameter für die Kühlstellenregler der UA 300-/UA-400-Reihe und Empfangsmodul WR 400
- ▶ Überprüfung von Soll- und Istwerten
- ▶ Sollwertverstellung verriegelbar
- ▶ Diagnose der Kühlstelle auf Funktionalität und Fehler
- ▶ Komfortable Bedienung mit nur 4 Tasten über strukturgeführtes Menü
- ▶ Auslesen des Fehlerspeichers
- ▶ Keine externe Spannungsversorgung erforderlich
- ▶ BT 300 S
 - ▶ Zur Frontmontage in die Schaltschranktür
- ▶ BT 300 M
 - ▶ Bediengerät für Service und Kundendienste
 - ▶ Robuste Ausführung im Metallgehäuse
 - ▶ Einfache Handhabung durch Diagnosestecker mit 2,8 m Anschlußleitung
- ▶ BT 300 C
 - ▶ Zum Anbau am Möbel / Theke
 - ▶ Als reine Isttemperatur-Anzeige am Kühlmöbel einsetzbar
 - ▶ Kunststoffgehäuse zum Anbau am Kühlmöbel

Artikelnummern

- ▶ LIBT300S51 BT 300 S, Bediengerät und Temperaturanzeige für den Einbau im Schaltschrank
- ▶ LIBDTUA052 BT 300 M, Bediengerät und Temperaturanzeige für Service / Kundendienste
- ▶ LIBDTUA051 BT 300 C, Bediengerät und Temperaturanzeige zum Anbau am Möbel / Theke

E•LDS: TEMPERATURANZEIGE BT 30



Funktionsbeschreibung

- ▶ Ist-Temperaturanzeige in Verbindung mit Kühlstellenregler für jedes Kühlmöbelelement / Kühlraum
- ▶ Je Kühlstellenregler bis zu 4 Temperaturanzeigen BT 30 anschließbar
- ▶ Statusanzeige von
 - ▶ Kühlung
 - ▶ Abtauung
 - ▶ Warnhinweis / Alarm
- ▶ Geeignet für UA 300 und UA 400
- ▶ Gemeinsamer Betrieb mit Bediengerät BT 300 x möglich
- ▶ Übersichtliches 3-stelliges LCD-Display und Temperaturanzeige
- ▶ Darstellbarer Temperaturbereich -50 °C .. +100 °C
- ▶ Temperaturbereich im Betrieb -25 °C .. +70 °C
- ▶ Vielseitig einsetzbar für NK- und TK-Möbel, Kühlräume
- ▶ Hermetisch dichtes Kunststoffgehäuse zum Fronteinbau, z.B. in Kühlmöbelblende
- ▶ Lieferbar mit fertig konfektioniertem 7 m Anschlusskabel mit RJ45-Stecker
- ▶ Keine externe Spannungsversorgung erforderlich
- ▶ Abmessungen: B 62 x H 29,4 x T 39

Zubehör für BT 30: RJ45-Verteiler

- ▶ RJ45-Verteiler zum Anschluss von bis zu 4 BT 30 und einem Bedienteil BT 300 x
- ▶ Zur Hutschiene montage. inkl. Kabel
- ▶ Abmessungen: B 40 x H 111 x T 49



Artikelnummer

- ▶ BT30LC0002 BT 30 Temperaturanzeige mit 7 m Verbindungskabel zum Anschluß an einen UA 300 x (COMBICON-Stecker beiliegend)
- ▶ KGLVERTBT1 RJ45-Verteiler für BT 30, zur Hutschiene montage. inkl. Kabel